

MOBIL ENERGIMÅLER - PRODUKTBESKRIVELSE



Energimåler i 16 Amp. Udførelse, uden HPFI
Aflæsning kun på kassen, ingen kommunikation
1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 16 Amp.
4 stk. 1 faset DK stik. 13 Amp.
2 stk. CEE- udtag 3F+N+J
(ikke afsikret)



Energimåler i 16 Amp. Udførelse, uden HPFI
Trådløs kommunikation til Excel csv.
1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 16 Amp.
2 stk. CEE- udtag 3F+N+J 16 Amp.
(ikke afsikret)



Energimåler i 32 Amp. Udførelse, uden HPFI
Trådløs kommunikation til Excel csv.
1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 32 Amp.
2 stk. CEE- udtag 3F+N+J 32 Amp.
(ikke afsikret)



Låsbart skab for mobil-energimålere
El forzinket. Et mere kapslet centralskab.
Mulighed for at hænge på væggen. Afrundet dør i stål.
Mål (BxHxD) 580x770x275 mm
Vægt: 10 kg



Stativ for mobil-energimålere
El forzinket
Vægt: 7 kg

PRODUKTINFORMATION

- > Holdbare mobil-energimålere
- > Fremstillet af slagfast plykarbonat
- > Udstyret med bærehåndtag
- > Kapslingsklasse IP44
- > Mål BxHxL: 300x250x105 mm
- > Energimålerne benytter 0 volt for at virke