

## MOBIL ENERGIMÅLER - PRODUKTBESKRIVELSE

**Energimåler i 16 eller 32 Amp. Udførelse**, uden HPFI

Aflæsning kun på kassen, ingen kommunikation

1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 16 Amp.

2 stk. 1 faset DK udtag. 13 Amp.

2 stk. CEE- udtag 3F+N+J

(ikke afsikret)

**Energimåler i 16 Amp. Udførelse**, uden HPFI

Trådløs kommunikation til Excel csv.

1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 16 Amp.

2 stk. 1 faset DK udtag 13 Amp.

2 stk. CEE- udtag 3F+N+J 16 Amp.

(ikke afsikret)

**Energimåler i 32 Amp. Udførelse**, uden HPFI

Trådløs kommunikation til Excel csv.

1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 32 Amp.

2 stk. 1 faset DK udtag. 13 Amp.

2 stk. CEE- udtag 3F+N+J 32 Amp.

(ikke afsikret)

**Energimåler i 32 Amp. Udførelse**, uden HPFI

Trådløs kommunikation til Excel csv.

1 stk. CEE- indtag 3F+N+J 32 Amp.

1 stk. i faset DK udtag 13 Amp.

1 stk. CEE- udtag 3F+N+J 16 Amp.

(afsikret, 3 faser)

1 stk. CEE- udtag 3F+N+J 32 Amp.

(ikke afsikret)

**Afsikret overgang 32/16A**, uden HPFI

Afsikret med automatsikring 3P+N

Mærkestrøm 32/16 Amp. IP44

## PRODUKTINFORMATION

- > Holdbare mobil-energimålere
- > Fremstillet af slagfast plykcarbonat
- > Udstyret med bærehåndtag
- > Kapslingsklasse IP44
- > Mål BxHxL: 290x300x280 mm
- > Energimålerne benytter 0 volt for at virke